



Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Υψηλής Πίεσης Σειράς SHST

- Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες υψηλής πίεσης μονής αναρρόφησης, με υψηλής απόδοσης φτερωτή
- Κέλυφος κατασκευασμένο από ενισχυμένο χαλυβδοέλασμα, προστατευμένο από την διάβρωση με επικάλυψη εποξικής βαφής
- Φτερωτή κατασκευασμένη από χάλυβα, με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια ιδανικά για την μεταφορά σκονισμένου αέρα και στερεών σωματιδίων
- Ασύγχρονοι ηλεκτροκινητήρες τριφασικοί 230/400V 50 Hz. Οι ηλεκτροκινητήρες με ισχύ πάνω από 5,5HP λειτουργούν στα 400/690V 50 Hz
- Μέγιστη θερμοκρασία μεταφερόμενου αέρα έως 120°C

Κατόπιν Ζήτησης:

Λειτουργία στα 60 Hz.

Ηλεκτροκινητήρες 2 ταχυτήτων.

Ηλεκτροκινητήρες με πιστοποίηση ATEX.

Χρήση: Σχεδιασμένοι για βιομηχανικές εφαρμογές (προσαγωγή ή απαγωγή αέρα), ψύξη μηχανών ή εξαρτημάτων, μεταφορά υλικών σε κόκκους ή σκόνη, π.χ. αλεύρι, σιμιγδάλι, ζάχαρη, πρώτη ύλη πλαστικού, τσιμέντο, θαμβακόσπορος, κ.λπ.
Ιδανικοί εξαεριστήρες για κάθε εφαρμογή που απαιτεί υψηλή ταχύτητα αέρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά σειράς SHST 2T (2800RPM / 400V)

Τύπος	Ισχύς (kW)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m ³ /h)	Στάθμη Θορύβου db (A)	Τιμή
SHST 260 2T 5.5	4,00	2.860	660	81	€ 2.472,00
SHST 463 2T 5.5	4,00	2.900	700	82	€ 2.528,00
SHST 650 2T 7.5	5,50	2.855	3.060	85	€ 2.760,00
SHST 852 2T 10	7,50	2.855	3.100	88	€ 3.603,00
SHST 863 2T 15	11,00	2.930	2.850	85	€ 4.021,00

Διαστάσεις σειράς SHP (mm)

Τύπος	A (mm)	B (mm)	C (mm)	C ₁ (mm)	C ₂ (mm)	Ø D ₁ (mm)	Ø d ₁ (mm)	E (mm)	H (mm)	H ₁ (mm)	I (mm)
SHST 260 2T 5.5	782	875	459	383.5	47.5	150	175	370	485	362	145
SHST 463 2T 5.5	782	875	459	383.5	47.5	200	240	370	485	362	145
SHST 650 2T 7.5	782	875	572	459	83	250	275	370	485	300	220
SHST 852 2T 10	833	945	603	470	94.5	280	310	390	530	320	240
SHST 863 2T 15	873	995	728	585	103	355	410	410	560	350	260

Διαστάσεις σειράς SHP (mm)

Τύπος	J (mm)	J ₁ (mm)	K (mm)	K ₁ (mm)	K ₂ (mm)	L (mm)	Ø 0 (mm)	Ø 01 (mm)	V (mm)	v (mm)	X (mm)	x1 (mm)	Y (mm)
SHST 260 2T 5.5	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	73.5
SHST 463 2T 5.5	185	80	85	-	120	125	11	14	380	350	370	115	73.5
SHST 650 2T 7.5	310	95	160	97.5	-	250	11	14	405	375	400	125	111
SHST 852 2T 10	344	78	180	107.5	-	280	11	14	430	400	350	150	122
SHST 863 2T 15	375	87.5	200	117.5	-	315	11	14	430	400	410	180	132

Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Υψηλής Πίεσης

