

Θερμαινόμενες Αεροκουρτίνες με Στοιχείο Νερού 2 Ταχυτήτων
Διαστάσεις Αεροκουρτίνων Θερμαινόμενων με Στοιχείο Νερού Υψηλής Παροχής για ύψος πόρτας 5,00m

Τύπος	Συνολικό Μήκος L (mm)	Συνολικό Πλάτος W (mm)	Ύψος H (mm)	Μήκος στομίου εξόδου l (mm)	Πλάτος στομίου εξόδου l (mm)	Ύψος στομίου εξόδου h (mm)	Βάρος συσκευής (Kg)
AWH ή ΔWH 22W	1270	306	227	1015	76	64	19,0
AWH ή ΔWH 23W	1491	306	227	1236	54	64	22,0
KWH-24W	1259	306	227	1200	54	64	25,0
KWH-26W	1663	306	227	1603	54	64	28,0
KWH-28W	2097	306	227	2044	54	64	31,0

Θερμοκρασία εισόδου αέρα + 15 °C - Θερμοκρασία εισόδου νερού + 70 °C - Παροχή νερού 0.6 lt/sec [0,3 lt/sec για A,Δ]

Τύπος	Θερμική Ισχύς (kW)	Θερμοκρασία εξόδου αέρα °C	Θερμοκρασία εξόδου νερού °C	Πτώση πίεσης νερού ΔΡ (kPa)
AWH ή ΔWH 22W	14.0 / 16.0	34 / 37	57 / 58	3,2
AWH ή ΔWH 23W	17.0 / 19.0	34 / 36	54.5 / 56	3,8
KWH-24W	14.0 / 16.0	35 / 38	63 / 64	2,7
KWH-26W	20.0 / 23.0	35 / 37.5	61 / 62	3,0
KWH-28W	26.0 / 29.0	34 / 37	58 / 59.5	3,3

Θερμοκρασία εισόδου αέρα + 15 °C - Θερμοκρασία εισόδου νερού + 90 °C - Παροχή νερού 0.6 lt/sec [0,3 lt/sec για A,Δ]

Τύπος	Θερμική Ισχύς (kW)	Θερμοκρασία εξόδου αέρα °C	Θερμοκρασία εξόδου νερού °C	Πτώση πίεσης νερού ΔΡ (kPa)
AWH ή ΔWH 22W	19.5 / 22.0	41 / 45	72 / 74	3,3
AWH ή ΔWH 23W	23.0 / 26.0	41 / 45	68.5 / 71	3,6
KWH-24W	20.0 / 23.0	43 / 46	81 / 82	2,6
KWH-26W	27.5 / 31.5	42 / 46	77 / 79	2,9
KWH-28W	36.0 / 41.0	42 / 45.5	73 / 75	3,2

Απλές και Θερμαινόμενες Αεροκουρτίνες Νερού Βιομηχανικού Τύπου


- NL τρόπος χειρισμού
 - Δίκτυο σύνδεσης με 1 master & και μέχρι 240 slave μονάδες (KWH-83)
 - Δυνατότητα σύνδεσης με διακόπτη πόρτας
 - Μοτέρ με προστασία IP 65 (απλό μοντέλο)
 - Χειρισμός με ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο (IR)
 - 1 ταχύτητα
 - Φραγμός στη σκόνη, έντομα, μυρωδιές, ρύπους και υγρασία
- Χρήση: Μεγάλοι βιομηχανικοί χώροι, αποθήκες, γκαράζ κ.λπ.**

Διαστάσεις Αεροκουρτίνων Σειράς Βιομηχανικού Τύπου

Τύπος	Μέγιστο Πλάτος Ανοίγματος (m)	Μήκος Συσκευής (mm)	Ύψος Πόρτας (m)	Ισχύς Κινητήρα (W)	Θερμική Ισχύς (kW)	Πυκνωτής Λειτουργίας (μF)	Παροχή min-max (m³/h)	Ταχύτητα Εξόδου Αέρα max (m/sec)	Τιμή €
K - 83	1,00	1085	8,00	1100	-	30	5600	21.0	€1.898,00
KWH - 83	1,00	1085	8,00	745	27	20	4800	18.0	€2.194,00

Διαστάσεις

Τύπος	K - 83	KWH - 83
Συνολικό Μήκος Συσκευής L (mm)	1085	1085
Συνολικό Πλάτος Συσκευής W (mm)	391	391
Ύψος Συσκευής H (mm)	303	303
Μήκος Στομίου Εξόδου l (mm)	1037	1037
Πλάτος Στομίου Εξόδου w (mm)	92	92
Βάρος (Kgr)	32	35
Θερμική Ισχύς (kW)	-	27

